



Propan 2.5



Reinheit in %: $\geq 99,5$

Nebenbestandteile, ppm: H_2O ≤ 50
sonstige KW ≤ 5000
Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

Lieferarten: **Stahlflasche**

Rauminhalt, [Liter]	Füllmenge, ca. [kg]	Dampfdruck bei 20°C [bar]	Gesamtgewicht, mit Füllung ca. [kg]	Aussen-Ø, ca. [mm]	Gesamtlänge ca. [mm]
2	0,8	8,53	6	100	490
12,3	5	8,53	11	229	475
27	11	8,53	23	300	485
79	33	8,53	68	318	1145

Weitere Lieferarten auf Anfrage.

Lieferhinweis: auch mit Steigrohr verfügbar

Umrechnungszahlen:	m^3 Gas (15°C, 1 bar)	l flüssig bei T_s	kg
	1	3,215	1,871
	0,311	1	0,582
	0,534	1,718	1

Kennzeichnung: Flaschenschulterfarbe/ Rot RAL 3000
Umlaufender Farbstreifen bei Bündeln
Aufkleber: Propan 2.5
Ventilanschluss: W 21.80 x 1/14 LH, DIN 477 Nr. 1

Linde GmbH

Gases Division, Seitnerstrasse 70, 82049 Pullach, Deutschland

Telefon: 0800-0530 530 0, Telefax: 0800-0530 530 11, www.linde-gas.de

Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.

Änderungen vorbehalten
Stand 20.05.2014

Eigenschaften: unter Druck verflüssigtes Gas, hochentzündlich

AGW-Wert: 1000 ppm
Chemisches Zeichen: C_3H_8
Molare Masse: 44,096 g/mol

Relative Dichte bezogen auf trockene Luft (15°C, 1 bar): 1,547
Kritische Temperatur: 369,82 K (96,67 °C)
Siedetemperatur bei 1,013 bar (T_s): 231,11 K (-42,04 °C)

Anwendungen: Brenngas zum Heizen, Wärmen, Brennschneiden, Flammhärten und Glühen
Treibgas für Verbrennungskraftmaschinen

Ebenfalls verfügbar: Propan (nach DIN 51622)
Propan 3.5
R 290 (Propan)

Gemische von Propan mit anderen Gasen in genau definierten Zusammensetzungen, z.B. für die petrochemische Industrie.

Haftungsausschluss: Alle Angaben des Produktdatenblattes entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. Die Linde GmbH prüft und aktualisiert die Informationen ständig und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jeder Anwender trägt selbst die Verantwortung dafür, dass alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Die Vervielfältigung von Informationen, Texten, Bildern oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung der Linde GmbH.

Linde GmbH

Gases Division, Seitnerstrasse 70, 82049 Pullach, Deutschland

Telefon: 0800-0530 530 0, Telefax: 0800-0530 530 11, www.linde-gas.de

Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.