



Silan 5.0



Reinheit in %: $\geq 99,999$

Nebenbestandteile, ppm:

N ₂	≤ 3
O ₂	≤ 1
H ₂ O	≤ 1
KW	≤ 0,5
H ₂	≤ 50
CO + CO ₂	≤ 1
Chlorsilane	≤ 0,5

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

Lieferarten: Stahlflasche

Rauminhalt, [Liter]	Füllmenge, ca. [kg]	Fülldruck, ca. [bar]	Gesamtgewicht, mit Füllung ca. [kg]	Aussen-Ø, ca. [mm]	Gesamtlänge ca. [mm]
2	0,2	48	5,5	100	490
10	1	48	17	140	970
50	5	48	72	229	1640
50	15	100	82	229	1640

Weitere Lieferarten auf Anfrage.

Lieferhinweis: abweichende Behältermaterialien (Aluminium-Legierung oder Edelstahl) und Füllmengen auf Anfrage lieferbar

Umrechnungszahlen:

m ³ Gas (15°C, 1 bar)	l flüssig bei T _s	kg
1	2,428	1,35
0,412	1	0,556
0,741	1,799	1

Kennzeichnung:
Aufkleber: Silan 5.0
Ventilanschluss: W 21,80 x 1/14 LH nach DIN 477 Nr. 1

Eigenschaften: verdichtetes Gas, hochentzündlich, selbstentzündlich an der Luft

AGW-Wert: 5 ppm (TLV)
Chemisches Zeichen: SiH₄
Molare Masse: 32,118 g/mol

Relative Dichte bezogen auf trockene Luft (15°C, 1 bar): 1,12
Kritische Temperatur: 269,65 K (-3,5 °C)
Siedetemperatur bei 1,013 bar (T_s): 161,75 K (-111,4 °C)

Anwendungen: Abscheidung von kristallinen Silicium-Schichten (Epitaxie); CVD von Siliciumoxid- und Siliciumnitrid-Schichten; Abscheidung von polykristallinem und amorphem Silicium (CVD)

Ebenfalls verfügbar: Silan 4.0

Gemische mit anderen Gasen in genau definierten Zusammensetzungen

Haftungsausschluss: Alle Angaben des Produktdatenblattes entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. Die Linde GmbH prüft und aktualisiert die Informationen ständig und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jeder Anwender trägt selbst die Verantwortung dafür, dass alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Die Vervielfältigung von Informationen, Texten, Bildern oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung der Linde GmbH.

Linde GmbH

Gases Division, Seitnerstrasse 70, 82049 Pullach, Deutschland

Telefon: 0800-0530 530 0, Telefax: 0800-0530 530 11, www.linde-gas.de

Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.